


### HG-Spannzangenfutter Die Alternative zu Hydrodehnspannfuttern



#### Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie Zylinderschäften mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB für Spannschaft-Ø in Toleranz h6. Auch für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet.

#### Ausführung


- Die Werkzeuge werden über HG-Spannzangen (Art.-Nr. 1021627) von hinten mit einem Sechskantschlüssel (SW 6) gespannt
- Kombination aus zentraler Kühlmittelzufuhr (= Form AD) und wiederverschließbaren Kühlmittelkanälen am Bund (= Form B) mittels Dübel und Klemmschraube
- Genauer als DIN: AT 3
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min.

#### Vorteil

- Hochgenaues und präzises Spannfutter
- Stabile Spannung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit

#### Lieferung

Mit Spannschraube und Ausziehhaken



### Technische Daten

Produktnummer	1021625 101
Werkzeugaufnahme	SK 40
Baulänge	Kurz
Außendurchmesser	30,0 mm
Auskräglänge	65,0 mm
Herstellerteilenummer	40.420.01
EAN Code	4034221001917
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com