

HG-Spannzangenfutter Die Alternative zu Hydrodehnspannfuttern



Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie Zylinderschäften mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB für Spannschaft-Ø in Toleranz h6. Auch für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet.

Ausführung

- Die Werkzeuge werden über HG-Spannzangen (Art.-Nr. 1021627) von hinten mit einem Sechskantschlüssel (SW 6) gespannt
- Kombination aus zentraler Kühlmittelzufuhr (= Form AD) und wiederverschließbaren Kühlmittelkanälen am Bund (= Form B) mittels Dübel und Klemmschraube
- Genauer als DIN: AT 3
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min.

Vorteil

- Hochgenaues und präzises Spannfutter
- Stabile Spannung
- Hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferung

Mit Spannschraube und Ausziehhaken



Technische Daten

Produktnummer	1021625 117
Werkzeugaufnahme	SK 50
Baulänge	Mittel
Außendurchmesser	48,0 mm
Auskraglänge	100,0 mm
Herstellerteilenummer	50.421.03
EAN Code	4034221006257
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com