

### Schrumpffutter



AD



G 6,3  
18000  
1/min

DIN  
69871

ISO  
7388-1

diebold

#### Anwendung

Zum Spannen von HM-, HSS- und Stahlschäften mit einer Toleranz von h6 geeignet.

#### Ausführung

- Höchste Rundlaufgenauigkeit und Kegeltoleranz
- Hergestellt in klimatisierter Fertigung

#### Vorteil

- Hohe Haltekräfte und lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Warmarbeitsstählen und speziellen Wärmebehandlungsverfahren
- Patentierte Vorweite ermöglicht automatischen Schrumpfprozess und vereinfachtes Handling

#### Lieferung

- Inkl. Längeneinstellschraube

#### Hinweis

Verlängerungen siehe Art.-Nr. 1021598.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Schrumpfanlagen siehe Art.-Nr. 1021588 - 1021595.



### Technische Daten

Produktnummer	1021596 498
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spanndurchmesser	3,0 mm
Auskraglänge	80,0 mm
Durchmesser verjüngt	15,0 mm
Außendurchmesser	20,0 mm
Einspanntiefe	20,0 mm
Länge	32,0 mm
Verstellweg max.	5,0 mm
Gewindeabmessung	M5
Herstellerteilenummer	72.060.500.010
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | [info@hommel-hercules.com](mailto:info@hommel-hercules.com)