

Schrumpffutter



diebold

Anwendung

Zum Spannen von HM-, HSS- und Stahlschäften mit einer Toleranz von h6 geeignet.

Ausführung

- Höchste Rundlaufgenauigkeit und Kegeltoleranz
- Hergestellt in klimatisierter Fertigung

Vorteil

- Hohe Haltekräfte und lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Warmarbeitsstählen und speziellen Wärmebehandlungsverfahren
- Patentierte Vorweite ermöglicht automatischen Schrumpfprozess und vereinfachtes Handling

Lieferung

- Inkl. Längeneinstellschraube

Hinweis

Verlängerungen siehe Art.-Nr. 1021598.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Schrumpfanlagen siehe Art.-Nr. 1021588 - 1021595.



Technische Daten

Produktnummer	1021596 503
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spanndurchmesser	10,0 mm
Ausraglänge	80,0 mm
Durchmesser verjüngt	24,0 mm
Außendurchmesser	32,0 mm
Einspanntiefe	42,0 mm
Länge	50,0 mm
Verstellweg max.	10,0 mm
Gewindeabmessung	M8 x 1
Herstellerteilenummer	72.060.500.300
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com