

Schrumpffutter



diebold

Anwendung

Zum Spannen von HM-, HSS- und Stahlschäften mit einer Toleranz von h6 geeignet.

Ausführung

- Höchste Rundlaufgenauigkeit und Kegeltoleranz
- Hergestellt in klimatisierter Fertigung

Vorteil

- Hohe Haltekräfte und lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Warmarbeitsstählen und speziellen Wärmebehandlungsverfahren
- Patentierte Vorweite ermöglicht automatischen Schrumpfpfprozess und vereinfachtes Handling

Lieferung

- Inkl. Längeneinstellschraube

Hinweis

Verlängerungen siehe Art.-Nr. 1021598.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Schrumpfanlagen siehe Art.-Nr. 1021588 - 1021595.



Technische Daten

Produktnummer	1021596 501
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spanndurchmesser	6,0 mm
Ausraglänge	80,0 mm
Durchmesser verjüngt	20,0 mm
Außendurchmesser	27,0 mm
Einspanntiefe	36,0 mm
Länge	45,0 mm
Verstellweg max.	10,0 mm
Gewindeabmessung	M5
Herstellerteilenummer	72.060.500.100
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com