

Schrumpffutter



diebold

Anwendung

Zum Spannen von HM-, HSS- und Stahlschäften mit einer Toleranz von h6 geeignet.

Ausführung

- Schlank
- Nichtrostend beschichtet
- Höchste Rundlaufgenauigkeit und Kegeltoleranz
- Hergestellt in klimatisierter Fertigung

Vorteil

- Hohe Haltekräfte und lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Warmarbeitsstählen und speziellen Wärmebehandlungsverfahren
- Patentierte Vorweite ermöglicht automatischen Schrumpfpprozess und vereinfachtes Handling

Lieferung

- Inkl. Längeneinstellschraube

Hinweis

Verlängerungen siehe Art.-Nr. 1021598.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Schrumpfanlagen siehe Art.-Nr. 1021588 - 1021595.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Produktnummer | 1021596 714 |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Spanndurchmesser | 12,0 mm |
| Ausraglänge | 120,0 mm |
| Durchmesser verjüngt | 18,0 mm |
| Außendurchmesser | 28,0 mm |
| Einspanntiefe | 47,0 mm |
| Länge | 100,0 mm |
| Verstellweg max. | 5,0 mm |
| Gewindeabmessung | M10 x 1 |
| Herstellerteilenummer | 72.060.501.450 |
| Statistische Warennummer | 84661020 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com