

### Schrumpffutter



diebold

#### Anwendung

Zum Spannen von HM-, HSS- und Stahlschäften mit einer Toleranz von h6 geeignet.

#### Ausführung

- Schlank
- Nichtrostend beschichtet
- Höchste Rundlaufgenauigkeit und Kegeltoleranz
- Hergestellt in klimatisierter Fertigung

#### Vorteil

- Hohe Haltekräfte und lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Warmarbeitsstählen und speziellen Wärmebehandlungsverfahren
- Patentierte Vorweite ermöglicht automatischen Schrumpfprozess und vereinfachtes Handling

#### Lieferung

- Inkl. Längeneinstellschraube

#### Hinweis

Verlängerungen siehe Art.-Nr. 1021598.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Schrumpfanlagen siehe Art.-Nr. 1021588 - 1021595.



### Technische Daten

Produktnummer	1021596 701
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spanndurchmesser	3,0 mm
Ausraglänge	83,0 mm
Durchmesser verjüngt	9,0 mm
Außendurchmesser	13,0 mm
Einspanntiefe	20,0 mm
Länge	60,0 mm
Verstellweg max.	5,0 mm
Gewindeabmessung	M6
Herstellerteilenummer	72.060.501.010
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com