

### Messerkopfaufnahme



AD/AF



G 2,5  
25000  
1/min

DIN  
69871

ISO  
7388-1



#### Anwendung

Für Planmesserköpfe und Fräser mit Quernut.

#### Ausführung

- Präzisionsausführung mit vergrößerter und plangeschliffener Anlagefläche
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Mit Innenkühlung, Ausführung AD
- Kurze Ausladung für mehr Stabilität
- Max. Rundlauf > 0,005 mm
- Mit Kühlkanalbohrung

#### Hinweis

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 u. 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.



### Technische Daten

Produktnummer	1021671 305
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	22,0 mm
Dornlänge	19,0 mm
Auskraglänge	35,0 mm
Außendurchmesser	48,0 mm
Herstellerteilenummer	S.S40.0322.35
EAN Code	4024496063802
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com