

Messerkopfaufnahmen



AD/AF



G 2,5
25000
1/min

DIN
69871

ISO
7388-1



Anwendung

Für Planmesserköpfe und Fräser mit Quernut.

Ausführung

- Präzisionsausführung mit vergrößerter und plangeschliffener Anlagefläche
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Mit Innenkühlung, Ausführung AD
- Kurze Ausladung für mehr Stabilität
- Max. Rundlauf > 0,005 mm
- Mit Kühlkanalbohrung

Hinweis

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 u. 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.



Technische Daten

Produktnummer	1021671 314
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	16,0 mm
Dornlänge	17,0 mm
Auskräglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	38,0 mm
Herstellerteilenummer	S.S40.0316.100
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com