

### Zwischenhülse



A

G 2,5  
25000  
1/min

DIN  
69871

ISO  
7388-1



#### Anwendung

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft. Einsatzstahl, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Kegelwinkeltoleranz nach AT 3. Rundlaufabweichung des Kegels zum Innenkegel  $\leq 0,008$  mm

#### Ausführung

- Steilkegel mit Innenanzugsgewinde, Trapezrille und eingebauter Schraube. Außenkegel DIN 69871 A, Innenkegel DIN 69871 A und MAS-403-BT
- Außen-Aufnahmedorn
- Nach DIN 2080 A, DIN 69871 A, MAS 403-BT ) Innen-SK, nach DIN 69871 A, MAS 403-BT



### Technische Daten

Produktnummer	1021618 202
Werkzeugaufnahme	SK 40
Kegelart	SK40
Auskraglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	63,0 mm
Anzugsgewinde	M16
Herstellerteilenummer	S.S40.0740.100
EAN Code	4024496060436
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com