

Zwischenhülse



A

G 2,5
25000
1/min

DIN
69871

ISO
7388-1



Anwendung

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft. Einsatzstahl, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Kegelwinkeltoleranz nach AT 3. Rundlaufabweichung des Kegels zum Innenkegel $\leq 0,008$ mm

Ausführung

- Steilkegel mit Innenanzugsgewinde, Trapezrille und eingebauter Schraube. Außenkegel DIN 69871 A, Innenkegel DIN 69871 A und MAS-403-BT
- Außen-Aufnahmedorn
- Nach DIN 2080 A, DIN 69871 A, MAS 403-BT) Innen-SK, nach DIN 69871 A, MAS 403-BT



Technische Daten

Produktnummer	1021618 203
Werkzeugaufnahme	SK 50
Kegelart	SK50
Auskraglänge	70,0 mm
Außendurchmesser	70,0 mm
Anzugsgewinde	M16
Herstellerteilenummer	S.S50.0740.70
EAN Code	4024496060443
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com