

### OZ-Spannzangenfutter



AD



G 2,5  
25000  
1/min

DIN  
69871

ISO  
7388-1



#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen DIN 6388. Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

#### Ausführung

- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Kugelgelagerte Überwurfmutter
- Legierter Einsatzstahl
- Min. Zugfestigkeit 950 N/mm<sup>2</sup>
- Kegelwinkeltoleranz genauer als AT3
- Einsatzgehärtet 60-2 HRC
- Funktionsflächen geschliffen
- Mit Durchgangsbohrung für zentrale Kühlmittelzufuhr

#### Lieferung

Inklusive Spannmutter.

#### Hinweis

Steilkegel SK 30 wird in AD-Ausführung geliefert.

Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021552 - 1021554.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.



### Technische Daten

Produktnummer	1021543 104
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	OZ 467E
Spannbereich min./max.	3,0-32,0 mm
Auskraglänge	90,0 mm
Außendurchmesser	72,0 mm
Herstellerteilenummer	S.S40.0132.90.OZ
EAN Code	4024496058143
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com