

OZ-Spannzangenfutter



Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen DIN 6388. Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Ausführung

- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Kugelgelagerte Überwurfmutter
- Legierter Einsatzstahl
- Min. Zugfestigkeit 950 N/mm²
- Kegelwinkeltoleranz genauer als AT3
- Einsatzgehärtet 60-2 HRC
- Funktionsflächen geschliffen
- Mit Durchgangsbohrung für zentrale Kühlmittelzufuhr

Lieferung

Inklusive Spannmutter.

Hinweis

Steilkegel SK 30 wird in AD-Ausführung geliefert.

Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021552 - 1021554.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.



Technische Daten

Produktnummer	1021543 101
Werkzeugaufnahme	SK 30
Spannzangen-Typ	OZ 415E
Spannbereich min./max.	2,0-16,0 mm
Auskraglänge	60,0 mm
Außendurchmesser	43,0 mm
Herstellerteilenummer	S.S30.0116.60.OZ
EAN Code	4024496058129
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com