

Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT)



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Rundlauf der Werkzeugaufnahme, Kegelfläche innen zum Spanndurchmesser ≤ 0,005 mm
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) BT40 (ISO 7388-2)

Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021633 297
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spanndurchmesser	32 mm
Auskräglänge	100 mm
Außendurchmesser	72 mm
Länge	75 mm
Herstellerteilenummer	22660437
EAN Code	4050293708523
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com