


### Flächenspannfutter (Weldon)

nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); mit wiederverschließbaren Kühlkanalbohrungen



**ATORN**

#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

#### Lieferung

1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) BT40 (ISO 7388-2)

#### Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021633 338</b>
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spanndurchmesser	20 mm
Auskraglänge	63 mm
Außendurchmesser	52 mm
Länge	36 mm
Herstellerteilenummer	22660478
EAN Code	4050293708936
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com