

PRODUKTDATENBLATT

ER-Spannzangenfutter

nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT)











Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
 Innere Kühlmittelzufuhr
 Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
 Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

1 Stück Spannzangenfutter BT40 (ISO 7388-2) ER-Ausführung.

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021514 112
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spannzangen-Typ	ER 25
Spannbereich min./max.	1-16 mm
Auskraglänge	100 mm
Außendurchmesser	42 mm
Freilänge bis zum Bund	73 mm
Herstellerteilenummer	22660566
EAN Code	4050293709810
Statistische Warennummer	84661020

