


ER-Spannzangenfutter mit Mini-Mutter nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); Schlanke Ausführung



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter BT40 oder BT50 (ISO 7388-2) ER-Mini Ausführung

Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021515 204
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spannzangen-Typ	ER 16
Spannbereich 2 min./max.	0,5-10 mm
Auskräglänge	100 mm
Außendurchmesser	22 mm
Freilänge bis zum Bund	73 mm
Herstellerteilenummer	22660623
EAN Code	4050293710380
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com