

### Hydro-Dehnspannfutter 3° nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); Ultraschlanke Ausführung



**ATORN**

#### Anwendung

Durch ein innovatives Produktionsverfahren bietet das ultraschlanke Hydro-Dehnspannfutter die Vorteile eines Dehnspannfutters und die Vorteile eines Schrumpffutters in nur einem Produkt.

#### Ausführung

- Außergewöhnlich hohe Spannkraft
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (bis 120° C) bleibt die Genauigkeit des Futters erhalten
- Schlanke Bauform eines Schrumpffutters, dadurch für enge Störkonturen geeignet
- Sehr gute Dämpfung
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,003mm
- Gewohnter Werkzeugwechsel wie bei Dehnspannfutter, ohne Zusatzgeräte
- Variabel einzusetzen mit Reduzierbuchsen
- Vorgewuchtet auf G2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>

#### Lieferung

1 Stück Hydro-Dehnspannfutter-Ultraschlank BT40 (ISO 7388-2)

#### Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021654 102</b>
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spanndurchmesser	5 mm
Auskraglänge	120 mm
Durchmesser verjüngt	11 mm
Außendurchmesser	49,5 mm
Einspanntiefe	28 mm
Freilänge bis zum Bund	72 mm
Verstellweg max.	8 mm
Gewindeabmessung	M2,5
Herstellerteilenummer	21044651
EAN Code	4050293440515
Statistische Warennummer	84661038



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com