


Hydro-Dehnspannfutter nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT); Kurze und Schlanke Ausführung



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Bohrern und Fräsern mit Zylinderschaft.

Ausführung

- Hohe Spannkraft
- Axiale Längenverstellung
- Hochgenaue zentrische Spannung
- Sehr gute Dämpfung
- Gewohnter Werkzeugwechsel wie bei Dehnspannfutter, ohne Zusatzgeräte
- Variabel einzusetzen mit Reduzierbuchsen
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar

Vorteil

- Hohe Drehmomentübertragung
- Gute Oberflächenqualitäten
- Für hohe Drehzahlen geeignet
- Sehr gute schwingungsdämpfende Eigenschaften
- Bessere Schneidwerkzeugstandzeiten

Lieferung

1 Stück Hydrodehnspannfutter kurze schlanke Ausführung BT40 oder BT50 (ISO 7388-2)

Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021654 127
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spanndurchmesser	20 mm
Auskraglänge	90 mm
Durchmesser verjüngt	38 mm
Außendurchmesser	49,5 mm
Länge 3	47 mm
Einspanntiefe	51 mm
Freilänge bis zum Bund	47 mm
Verstellweg max.	10 mm
Gewindeabmessung	M16 x 1
Herstellerteilenummer	21040034
EAN Code	4050293151282
Statistische Warennummer	84661038



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com