

Hydro-Dehnspannfutter im Kofferset nach ISO 7388-2 (JIS B6339/MAS-BT)



ATORN

Anwendung

Zum hochgenauen und zentrischen Spannen von Fräs-, Bohr und Reibwerkzeugen – besonders in der Fräsbearbeitung und der Schwerzerspannung beim Schrappen.

Ausführung

- Rundlauf toleranz < 0,003 mm
- Mit axialer Längenverstellung
- Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen
- Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit (< 3 µm)
- Kühlmitteldruck bis 80 bar
- Temperaturbeständig bis 100°C

Vorteil

- Robuste Ausführung ideal fürs HPC+HSC Zerspanen
- Dämpfungseigenschaften zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit und der Lebensdauer der Maschinenspindel
- Sehr hohe Drehmomentübertragung (Ø20 = 650 Nm)
- Alle handelsüblichen Schäfte sind spannbar (ØToleranz h6)
- Schwingungsdämpfende Wirkung vermindert Mikroausbrüche und verbessert Werkstückoberfläche

Lieferung

1 Stück Hochleistungs-Hydro-Dehnspannfutter BT40 (ISO 7388-2) im Kofferset inkl. Reduzierhülsen

Hinweis

Alte Norm JIS B 6339 MAS BT wurde durch ISO 7388-2 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021654 123
Werkzeugaufnahme	BT 40
Spanndurchmesser	20 mm
Auskraglänge	72,5 mm
Außendurchmesser	49 mm
Einspanntiefe	51 mm
Verstellweg max.	10 mm
Herstellerteilenummer	21044990
EAN Code	4050293433722
Statistische Warennummer	84661038



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com