

Kombifräsdorne



Anwendung

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut z.B. DIN 841 und Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Ausführung

- Präzisionsausführung
- Plangeschliffene Anlagefläche (Genauigkeit kleiner 0,003 mm)
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Mit Balluff-Chip-Bohrung

Lieferung

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Anzugsschraube.

Hinweis

Mitnehmerringe siehe Art.-Nr. 1021655.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 und 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.

Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021864.

Schlüssel für Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021865.



Technische Daten

Produktnummer	1021855 409
Werkzeugaufnahme	HSK A63
Dorndurchmesser	40,0 mm
Auskraglänge	70,0 mm
Dornlänge	27,0 mm
Außendurchmesser	70,0 mm
Herstellerteilenummer	S.A63.0440.70
EAN Code	4024496065233
Statistische Warennummer	84661020

