

Kombifräsdorne



Anwendung

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut z.B. DIN 841 und Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Ausführung

- Präzisionsausführung
- Plangeschliffene Anlagefläche (Genauigkeit kleiner 0,003 mm)
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Mit Balluff-Chip-Bohrung

Lieferung

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Anzugsschraube.

Hinweis

Mitnehmerringe siehe Art.-Nr. 1021655.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 und 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.

Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021864.

Schlüssel für Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021865.



Technische Daten

Produktnummer	1021855 401
Werkzeugaufnahme	HSK A63
Dorndurchmesser	16,0 mm
Auskraglänge	60,0 mm
Dornlänge	17,0 mm
Außendurchmesser	32,0 mm
Herstellerteilenummer	S.A63.0416.60
EAN Code	4024496065158
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com