

### Flächenspannfutter (Weldon)

nach ISO 12164 (DIN 69893); mit wiederverschließbaren Kühlkanalbohrungen



**ATORN**

#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Mit Balluff-Chip-Bohrung

#### Lieferung

1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)

#### Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021494 597</b>
Werkzeugaufnahme	HSK 63
Spanndurchmesser	8 mm
Ausraglänge	130 mm
Außendurchmesser	28 mm
Freilänge bis zum Bund	104 mm
Kühlmittelzufuhr	KKB
Herstellerteilenummer	22660098
EAN Code	4050293705133
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com