

ER-Spannzangenfutter



Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen DIN 6499-Form A und B.

Ausführung

- Präzisionsausführung
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Mit Balluf-Chip-Bohrung
- Mit Sechskantmutter
- Max. Rundlauf kleiner 0,005 mm

Hinweis

Spannzangen-Sätze siehe Art.-Nr. 1021519.

Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021520 - 1021525 und 1021534 - 1021539.

Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021864.

Schlüssel für Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021865.



Technische Daten

Produktnummer	1021843 108
Werkzeugaufnahme	HSK A63
Spannzangen-Typ	ER 40 (472 E)
Spannbereich min./max.	3,0-26,0 mm
Auskräglänge	160,0 mm
Außendurchmesser	63,0 mm
Spannmutter-Typ	ER 40
Herstellerteilenummer	S.A63.0140.160
EAN Code	4024496064632
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com