

ER-Spannzangenfutter mit Mini-Mutter nach ISO 12164 (DIN 69893); Schlanke Ausführung



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung


- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter HSK63 (ISO 12164) ER-Mini Ausführung

Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021845 207
Werkzeugaufnahme	HSK 63
Spannzangen-Typ	ER 25
Spannbereich 2 min./max.	1-16 mm
Auskräglänge	130 mm
Außendurchmesser	35 mm
Herstellerteilenummer	22660604
EAN Code	4050293710199
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com