

Präzisions-Spannzangenfutter CENTROJP Mini und Konisch



Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust, bis zu Schafttoleranz h10.

Ausführung

- Extrem schlanke Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

Hinweis

Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar. Spannmutter und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.

GERC-HP-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 bis 1021566.

Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021864.

Schlüssel für Kühlmittelrohr siehe Art.-Nr. 1021865.



Technische Daten

Produktnummer	1021844 101
Werkzeugaufnahme	HSK A63
Größe	CP 16
Spannzangen-Typ	4008E GERC11-HP
Spannbereich min./max.	1,0-7,0 mm
Ausraglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	16,0 mm
Einstecktiefe	78,0 mm
Herstellerteilenummer	CP11M-HSK-A63-A=100
EAN Code	4054631057861
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com