

Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer nach ISO 12164 (DIN 69893)



ATORN

Anwendung

Diese Aufnahme dient zur Spannung von Wendeplatten-Vollbohrern die ähnlich wie bei einem Flächenspannfutter hier aber mit zwei Schrauben fixiert werden.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

Lieferung

1 Stück Vollbohrer-Aufnahme HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)

Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021845 222
Werkzeugaufnahme	HSK 100
Spanndurchmesser	40 mm
Ausraglänge	110 mm
Außendurchmesser	60 mm
Freilänge bis zum Bund	81 mm
Einspanntiefe	57 mm
Herstellerteilenummer	22661011
EAN Code	4050293714265
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com