

### Werkzeughalter für Wendepplatten-Vollbohrer nach ISO 12164 (DIN 69893)



**ATORN**

#### Anwendung

Diese Aufnahme dient zur Spannung von Wendepplatten-Vollbohrern die ähnlich wie bei einem Flächenspannfutter hier aber mit zwei Schrauben fixiert werden.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

#### Lieferung

1 Stück Vollbohrer-Aufnahme HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)

#### Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021845 219</b>
Werkzeugaufnahme	HSK 100
Spanndurchmesser	20 mm
Ausraglänge	90 mm
Außendurchmesser	40 mm
Freilänge bis zum Bund	61 mm
Einspanntiefe	46 mm
Herstellerteilenummer	22661008
EAN Code	4050293714234
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com