


Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft und Anzugsgewinde nach ISO 12164 (DIN 69893)



ATORN

Anwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft nach DIN 228 A mit Anzugsgewinde.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

Lieferung

1 Stück Zwischenhülse HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)

Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021860 108
Werkzeugaufnahme	HSK 100
Aufnahme werkzeugseitig	MK 5
Auskraglänge	200 mm
Außendurchmesser	63 mm
Herstellerteilenummer	22660872
EAN Code	4050293712872
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com