

PRODUKTDATENBLATT

Werkzeughalter für Wendeplatten-Vollbohrer

nach ISO 12164 (DIN 69893)











Anwendung

Diese Aufnahme dient zur Spannung von Wendeplatten-Vollbohrern die ähnlich wie bei einem Flächenspannfutter hier aber mit zwei Schrauben fixiert werden.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
 Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
 Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

1 Stück Vollbohrer-Aufnahme HSK63 oder HSK100 (ISO 12164)

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021845 215
Werkzeugaufnahme	HSK 63
Spanndurchmesser	20 mm
Auskraglänge	80 mm
Außendurchmesser	40 mm
Freilänge bis zum Bund	54 mm
Einspanntiefe	47 mm
Herstellerteilenummer	22661004
EAN Code	4050293714197
Statistische Warennummer	84661020

