


Präzisions-Spannzange Typ GERC HPD DIN 6499/ISO 15488-B Abdichtung für IKZ sowie <math>< 2 \mu\text{m}</math> Rundlauf



Anwendung

Zur HSC-Bearbeitung mit hochpräzisen Bearbeitungsergebnissen.

Ausführung

- HPD mit Abdichtung für innere Kühlmittelzufuhr (einsetzbar bis 120 bar)
- mit kleiner Rundlauf- und Wiederholtoleranz $2 \mu\text{m}$ (für Systemtoleranz $3 \mu\text{m}$ und bei $3 \times D$ maximal = 50 mm), Spannüberbrückung h10
- für ATORN Präzisions- Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CentroP
- mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer
- Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft

Vorteil

- höherer Rundlauf verlängert die Werkzeugstandzeiten
- Spannzangen müssen seltener ersetzt werden bzw. lassen sich länger für genaue Anwendungen einsetzen

Hinweis

Spannzangenbox aus Kunststoff siehe AGURADO-Lagersystem Art.-Nr. 1084134.



Technische Daten

Produktnummer	1021564 102
Spanndurchmesser	4,0 mm
Spannüberbrückung	0,0 mm
Herstellerteilenummer	21925
EAN Code	4054631171451
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com