

### Spannzangen Typ-ER

nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

**ATORN**

#### Anwendung

Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

#### Ausführung

▪ Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

#### Vorteil

▪ Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

#### Lieferung

1 Stück Spannzange HP = Hochpräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm

#### Hinweis

Die Kombination aus ATORN Präzision-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTROJP ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet. Alle standard Spannzangenfutter Typ ER passen auf die metallisch abgedichteten Spannzangen.



### Technische Daten

Produktnummer	1021332 231
Herstellerteilenummer	22510637
EAN Code	4050293677997
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com