

Spannzangen Typ-ER

nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

ATORN

Anwendung

Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung

▪ Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

Vorteil


▪ Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung

1 Stück Spannzange HP = Hochpräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Hinweis

Die Kombination aus ATORN Präzision-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTROJP ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet. Alle standard Spannzangenfutter Typ ER passen auf die metallisch abgedichteten Spannzangen.



Technische Daten

Produktnummer	1021332 321
Herstellerteilenummer	22510652
EAN Code	4050293678147
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com