

Spannzangen Sätze Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; Gummi abgedichtet bis 60bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

ATORN**Anwendung**

Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung

- Abdichtung für innere Kühlmittelzufuhr (bis 60 bar)

Vorteil

- Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung

1 Satz Spannzangen HP = Hochpräzise Ausführung abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Hinweis

Die Kombination der ATORN Präzision-Spannzangenfutter und der Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet.



Technische Daten

Produktnummer	1021334 030
Anzahl Teile im Sortiment/Set	7 STK
Satzzusammenstellung	3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
Herstellerteilenummer	22510926
EAN Code	4050293680881
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com