

### Spannzangen Sätze Typ-ER

nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

**ATORN**

#### Anwendung

Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

#### Ausführung

▪ Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

#### Vorteil

▪ Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

#### Lieferung

1 Satz Spannzangen HP = Hochpräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm

#### Hinweis

Die Kombination der ATORN Präzision-Spannzangenfutter und der Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet.



### Technische Daten

Produktnummer	1021335 050
Anzahl Teile im Sortiment/Set	8 STK
Satzzusammenstellung	4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 20 mm
Herstellerteilenummer	22510934
EAN Code	4050293680966
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com