

Spannzangen Sätze Typ-ER

nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 2µm

ATORN

Anwendung

Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung

▪ Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

Vorteil

▪ Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung

1 Satz Spannzangen UP = Ultrapräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 2µm

Hinweis

Die Kombination der ATORN Präzision-Spannzangenfutter und der Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet.



Technische Daten

Produktnummer	1021337 050
Anzahl Teile im Sortiment/Set	8 STK
Satzzusammenstellung	4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 20 mm
Herstellerteilenummer	22510946
EAN Code	4050293681086
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com