

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung



Anwendung

Für Rechtsgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

Ausführung

- Einsätze mit Sicherheitskupplung

Hinweis

Einsätze für Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1021460 331 |
| Einsatzgröße | 2 |
| Schaftdurchmesser | 7,0 mm |
| Einsatzdurchmesser | 31,0 mm |
| Außendurchmesser | 50,0 mm |
| Vierkantschaft am Gewindebohrer | 5,5 |
| Passend für Gewinde nach DIN 374 | MF10 |
| Passend für Gewinde nach DIN 376 | M10 |
| Herstellerteilenummer | 31/2-107 |
| EAN Code | 4024496055968 |
| Statistische Warennummer | 84669340 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com