

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung



Anwendung

Für Rechtsgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

Ausführung

- Einsätze mit Sicherheitskupplung

Hinweis

Einsätze für Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



Technische Daten

Produktnummer	1021460 333
Einsatzgröße	2
Schaftdurchmesser	9,0 mm
Einsatzdurchmesser	31,0 mm
Außendurchmesser	50,0 mm
Vierkantschaft am Gewindebohrer	7
Passend für Gewinde nach DIN 374	MF12
Passend für Gewinde nach DIN 376	M12
Herstellerteilenummer	31/2-129
EAN Code	4024496055982
Statistische Warennummer	84669340



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com