

### Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung

#### Anwendung

Für Rechts- und Linksgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

#### Ausführung

- Einsätze ohne Sicherheitskupplung

#### Hinweis

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



### Technische Daten

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Produktnummer                    | 1021459 130   |
| Einsatzgröße                     | 2             |
| Schaftdurchmesser                | 7,0 mm        |
| Einsatzdurchmesser               | 31,0 mm       |
| Außendurchmesser                 | 48,0 mm       |
| Vierkantschaft am Gewindebohrer  | 5,5           |
| Passend für Gewinde nach DIN 374 | MF10          |
| Passend für Gewinde nach DIN 376 | M10           |
| Herstellerteilenummer            | 31/12-755     |
| EAN Code                         | 4024496055678 |
| Statistische Warennummer         | 84669340      |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com