

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung

Anwendung

Für Rechts- und Linksgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

Ausführung

- Einsätze ohne Sicherheitskupplung

Hinweis

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



Technische Daten

Produktnummer	1021459 123
Einsatzgröße	1
Schaftdurchmesser	7,0 mm
Einsatzdurchmesser	19,0 mm
Außendurchmesser	30,0 mm
Vierkantschaft am Gewindebohrer	5,5
Passend für Gewinde nach DIN 371	M10
Passend für Gewinde nach DIN 374	MF10
Passend für Gewinde nach DIN 376	M10
Herstellerteilenummer	19/11-755
EAN Code	4024496055623
Statistische Warennummer	84669340



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com