

Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung



Anwendung

Für Rechtsgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

Ausführung

- Einsätze mit Sicherheitskupplung

Hinweis

Einsätze für Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



Technische Daten

Produktnummer	1021460 321
Einsatzgröße	1
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Einsatzdurchmesser	19,0 mm
Außendurchmesser	32,0 mm
Vierkantschaft am Gewindebohrer	4,9
Passend für Gewinde nach DIN 371	M6
Herstellerteilenummer	19/1-6649
EAN Code	4024496055883
Statistische Warennummer	84669340



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com