

Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung

Anwendung

Für Rechts- und Linksgewinde.

Für Werkzeugaufnahmen Art.-Nr. 1021325 - 1021410 und 1021450 - 1021458. Schnellspaneinrichtung zum Wechseln der Gewindebohrer ohne Betätigungswerkzeuge (Rastbefestigung).

Für normale Gewindebohrer.

Ausführung

- Einsätze ohne Sicherheitskupplung

Hinweis

Schnellwechsel-Einsätze Typ WE/Sch zur Aufnahme von Schneideisen DIN 223 und Typ WES/BIK für Gewindebohrer mit zentraler Kühlung, sowie Typ WES/BK für normale Gewindebohrer und Kühlmittelzufuhr entlang dem Schaft auf Anfrage.



Technische Daten

Produktnummer	1021459 142
Einsatzgröße	3
Schaftdurchmesser	12,0 mm
Einsatzdurchmesser	48,0 mm
Außendurchmesser	70,0 mm
Vierkantschaft am Gewindebohrer	9
Passend für Gewinde nach DIN 374	MF16
Passend für Gewinde nach DIN 376	M16
Herstellerteilenummer	48/13-129
EAN Code	4024496055760
Statistische Warennummer	84669340

