

Hochdruckschlauch Zubehör für Nullpunktspannsystem.

ATORN**Anwendung**

Max. Betriebsdruck dyn. bei +50°C 375 bar.

Ausführung

- Armatur aus Stahl, verzinkt und passiviert. Kunststoffschlauch mit vermessingtem Stahldraht und hoher Zugfestigkeit
- Polyamid Ummantelung

Lieferung

1 Stück Hochdruckschlauch

Hinweis

Diese Hochdruckschläuche sind direkt in Rohrverschraubungen einsetzbar. Die Verwendungsdauer einer Schlauchleitung einschließlich einer eventuellen Lagerdauer sollte sechs Jahre nicht überschreiten. Die Funktionsfähigkeit ist nach festgelegten Inspektionskriterien zu beurteilen. Schlauch anlegen, anschließend mit max. 1/4-Umdrehung anziehen.



Technische Daten

Produktnummer	1027840 201
Typ	Hochdruckschlauch
Länge	2000 mm
Gewindeabmessung	G 1/4 Zoll
Gewicht	2,650 kg
Herstellerteilenummer	21710217
EAN Code	4050293319491
Statistische Warennummer	40092100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com