

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß

Anwendung

Für schnelles und sicheres Spannen auf Maschinentischen und Vorrichtungen.

Ausführung

- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- Verzinkt und passiviert
- Niete aus rostfreiem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen
- Hebeteile und Schubstange aus Vergütungsstahl
- Lagerstellen gefettet
- Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente

Lieferung

Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis

Auch in „EDELSTAHL rostfrei“ und in mattschwarzer Ausführung lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1027330 103
Größe	2
Breite min./max.	32,5-58,5 mm
Haltekraft	2 kN
Zugkraft max.	2 kN
Spannhöhe	20 mm
Höhe	85,5 mm
Spannhub	26 mm
Länge geöffnet	114 mm
Länge	19 mm
Länge gespannt	105 mm
Gewindeabmessung	M16 x 1,5
Andrückschraubengröße	M6 x 25 mm
Herstellerteilenummer	6841-2
EAN Code	4020772094126
Statistische Warennummer	84662020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com