

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß

Anwendung

Für schnelles und sicheres Spannen auf Maschinentischen und Vorrichtungen.

Ausführung

- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- Verzinkt und passiviert
- Niete aus rostfreiem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen
- Hebeteile und Schubstange aus Vergütungsstahl
- Lagerstellen gefettet
- Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente

Lieferung

Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis

Auch in „EDELSTAHL rostfrei“ und in mattschwarzer Ausführung lieferbar.



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1027330 104 |
| Größe | 3 |
| Breite min./max. | 37-69 mm |
| Haltekraft | 2,5 kN |
| Zugkraft max. | 2,5 kN |
| Spannhöhe | 25 mm |
| Höhe | 108 mm |
| Spannhub | 32 mm |
| Länge geöffnet | 140 mm |
| Länge | 22 mm |
| Länge gespannt | 127,5 mm |
| Gewindeabmessung | M20 x 1,5 |
| Andrückschraubengröße | M8 x 35 mm |
| Herstellerteilenummer | 6841-3 |
| EAN Code | 4020772094133 |
| Statistische Warennummer | 84662020 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com