

Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß

Anwendung

Für schnelles und sicheres Spannen auf Maschinentischen und Vorrichtungen.

Ausführung

- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- Verzinkt und passiviert
- Niete aus rostfreiem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen
- Hebeteile und Schubstange aus Vergütungsstahl
- Lagerstellen gefettet
- Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente

Lieferung

Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis

Auch in „EDELSTAHL rostfrei“ und in mattschwarzer Ausführung lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1027330 101
Größe	0
Breite min./max.	17-33 mm
Haltekraft	0,8 kN
Zugkraft max.	0,8 kN
Spannhöhe	12 mm
Höhe	49,3 mm
Spannhub	16 mm
Länge geöffnet	66,5 mm
Länge	10 mm
Länge gespannt	54 mm
Gewindeabmessung	M10 x 1
Andrückschraubengröße	M4 x 20 mm
Herstellerteilenummer	6841-0
EAN Code	4020772094096
Statistische Warennummer	84662020

