

Schubstangenspanner kurze Bauform

Anwendung

Für schnelles und sicheres Spannen auf Maschinentischen und Vorrichtungen. Der Schubstangenspanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist Flanschbefestigung mittels Winkelfuß AMF-Nr. 6843 möglich

Ausführung

- Druck- und Zugspanner - kurze Bauform
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- Verzinkt und passiviert
- Niete aus rostfreiem Stahl
- Pass-Schrauben vergütet
- Lagerstellen gefettet
- Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente

Lieferung

Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis

Auch in Ausführung „EDELSTAHL rostfrei“ lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1027340 103
Größe	5
Breite	92 mm
Haltekraft	4 kN
Zugkraft max.	4 kN
Spannhöhe	37 mm
Höhe	149 mm
Spannhub	67 mm
Länge geöffnet	175 mm
Länge	24 mm
Länge gespannt	139 mm
Gewindeabmessung	M24 x 1,5
Andrückschraubengröße	M12 x 50 mm
Herstellerteilenummer	6844-5
EAN Code	4020772094331
Statistische Warennummer	84662020

