


Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100V



Anwendung

Elektrodenschweißen, Mikroplasmenschweißen, WIG-Schweißen, MIG/MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/Schneiden.

Ausführung

3M™ Speedglas™- Schweißmaske 9100 komplett mit Automatikschweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100V Dunkelstufe 5, 8 und 9–13 variabel. Leichte, stoßfeste und strahlungsbeständige Maskenschale mit noch größerer Schutzwirkung durch ein hitzereflektierendes Frontschild. Seitenfenster für bessere Rundumsicht. Ausatemsystem gegen hohe CO₂-Konzentrationen bei gleichzeitiger Beschlagfreiheit. Das neu entwickelte Kopfband mit vier Arretierungsstufen und zwei verstellbaren Querbändern bietet optimalen Tragekomfort. Ein leichtgängiger Drehknopf am Hinterkopf erlaubt die exakte Feinjustierung der Maske. Sichtfeldgröße 45 x 93 mm. Standzeit der Batterie 2800 Stunden, mit zusätzlichen Solarzellen. Nach EN 379, EN 175.



Technische Daten

Produktnummer	1093009 650
EN-Norm	379 175 166
UV- und IR-Schutz	Schutzstufe 13 (permanent)
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 5 Schutzstufe 8 Schutzstufe 9-13
Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 3
Energieversorgung	Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
Herstellerteilenummer	7000000217
EAN Code	4046719186815
Statistische Warennummer	65061010



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com