


### Automatikschweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100V



#### Anwendung

Elektrodenschweißen, Mikroplasmenschweißen, WIG-Schweißen, MIG/MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/Schneiden.

#### Ausführung

Automatikschweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100V, Schutzstufe 5, 8, 9–13 variabel. Der Komfortmodus für Heftschiessen schützt die Augen vor Ermüdung. Die Delay-Funktion ermöglicht eine individuelle Einstellung der Aufhellverzögerung. Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C), Aufhellzeit dunkel-hell einstellbar 40-1300 ms. Hellstufe 3. Sichtfeldgröße 45 x 93 mm. Standzeit der Batterie bis zu 2800 Stunden und zusätzlichen Solarzellen. Zulassung nach EN 379, EN 166.

#### Hinweis

Passend zu Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100.



### Technische Daten

Produktnummer	1093009 651
EN-Norm	379   166
UV- und IR-Schutz	Schutzstufe 13 (permanent)
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 5   Schutzstufe 8   Schutzstufe 9-13
Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 3
Energieversorgung	Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
Herstellerteilenummer	7100080221
EAN Code	4046719187539
Statistische Warennummer	85241100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com