


Automatikschweißfilter 3M™ Speedglas™ 100 V



Anwendung

Die Blendschutztechnologie ist für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, einschließlich E-Hand, MIG/MAG und WIG Schweißen.

Ausführung

Automatikschweißfilter 3M™ Speedglas™ 100 V mit fünf wählbaren Dunkelstufen 8-12. Zusätzlich bietet er drei Empfindlichkeitsstufen zur optimalen Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen. Die Delay-Funktion ermöglicht eine individuelle Einstellung der Aufhellverzögerung. Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C), Aufhellzeit dunkel-hell 40–250 ms. Hellstufe 3. Sichtfeldgröße 44 x 93 mm. Standzeit der Batterie bis zu 1500 Stunden. Gepüft nach EN 379, EN 175B.

Hinweis

Passend zu Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100.



Technische Daten

Produktnummer	1093009 628
EN-Norm	379 166 169
UV- und IR-Schutz	Schutzstufe 12 (permanent)
Lichtdurchlässigkeit aktiviert	Schutzstufe 8-12
Lichtdurchlässigkeit hell	Schutzstufe 3
Energieversorgung	2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
Herstellerteilenummer	7100167242
EAN Code	4046719712922
Statistische Warennummer	85241100



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com